

SOĞUTMALI İNKÜBATÖR

- 53-749 lt aralığında 5 farklı kapasite seçeneği
- Sıcaklık aralığı 0...+60 C
- Yüksek verimli otomatik buz eritme sistemi
- Mikroprosesör kontrol
- İçte cam, dışta paslanmaz çelik ikikapı
- Çok fonksiyonlu programlanabilirlik
- RS 232 bilgisayar çıkışı



VAKUM ETÜV

- Üç farklı kapasite :29 lt,49 lt ve 101 lt
- Sıcaklık aralığı +20...+200 C
- Elektronik kontrollü dijital gösterge
- İç dış paslanmaz çelik gövde
- Paslanmaz çelik borular ve montaj tertibatı
- RS 232 bilgisayar çıkışı



STABİLİTE KABİNLERİ

- Üç farklı kapasite :180 lt,153 lt ve 256 lt
- Sıcaklık aralığı:+20C...+160C kuru
- Sıcaklık aralığı:+20C...+90C nemli
- Aktif nem kontrolü
- 40 basamaklı programlanabilir kontrol paneli



KURU HAVA STERİLİZATÖRÜ

- Performans özelliklerine göre 3 farklı sınıf: B,E ve P
- 14-749 lt aralığında 8 farklı kapasite seçeneği
- İki alternatifli (sıcak havayla veya mekanik havalandırma yoluyla) hava sirkülasyonu
- Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığı +5...+220 / 300C
- 0.5 C hassasiyetle çalışma
- Dijital gösterge
- Paslanmaz çelik gövde



SU BANYOSU - YAĞ BANYOSU

- 7-45 lt aralığında 6 farklı kapasite seçeneği
- Su banyosunda sıcaklık aralığı +10C...+100C
- Yağ banyosunda sıcaklık aralığı +20C...+200 C
- Dijital kontrol
- Paslanmaz çelik gövde

